Zehnder CLD-K – Griglie di design

Distribuzione infloor – Griglie di design per bocchetta CLD-K 75 e CLD-K 90

Le griglie di ventilazione di design Zehnder per bocchette CLD-K 75 e CLD-K 90 per la mandata e la ripresa dell'aria sono installabili a soffitto, controsoffitto, parete, disponibili in finitura inox e bianca per la massima integrazione in tutti gli ambienti.
Sono facilmente installabili sulle bocchette CLD tramite i perni di fissaggio integrati sulla griglia. Sono disponibili di serie filtri ISO Coarse ≥ 45% (G3). Abbinabile al riduttore di portata ComfoSet per la regolazione della portata d'aria.

Caratteristiche

- Materiale acciaio inox, disponibili nella finitura inox opaco o verniciato bianco (RAL 9016);
- Dimensione: 260 x 160 mm;
- Spessore griglia: 4 mm;
- Lunghezza perni di fissaggio: 40 mm;
- Utilizzabile sia in mandata che in ripresa;
- Portata nominale: 30 m^3/h con ComfoTube 75, 50 m^3/h con ComfoTube 90
- Design discreto e gradevole.

Venezia	Pisa	Roma	Torino	Genua
				
Fori Ø 3 mm diagonali	Fori Ø 5 mm diagonali	Fori Ø 5 mm allineati	Fori 5x5 mm allineati	Asole rettangolari

Abbattimento acustico e perdite di carico

Portata	Venezia senza filtro	Pisa senza filtro	Pisa con filtro	Roma senza filtro	Torino senza filtro
[m3/h]	Perdita di carico [Pa]				
20	1,5	1,4	6,2	2,6	1,1
30	3,0	2,7	10,8	5,2	2,0
40	-	4,5	15,8	-	3,2
50	-	6,7	21,9	-	4,8

Abbattimento Acustico						
[Hz]	125	250	500	1000	2000	4000
[dB]	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	0,2

Istruzioni di installazione

Le griglie devono essere lasciate ispezionabili, accessibili e frontalmente sgombre da arredi e ostacoli per garantire il flusso corretto dell'aria e permettere le operazioni di manutenzione.
Negli ambienti particolarmente ricchi di umidità si consiglia di installare griglie in acciaio inossidabile.

ZGIT-griglie design CLD-K, V0321, it, con riserva di modifiche